




Übergangsverschraubung - PVC-C/Temperguss galvanisiert metrisch R

Ausführung:

- Überwurfmutter: PVC-C
- Einlegenteil: Temperguss mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Einschraubteil: PVC-C-Klebemuffe metrisch
- Dichtung: O-Ring EPDM: Code Nr. 748 410 006-011



d	Gewinde	Zoll	Code	SP	Gewicht	s	L2	G	z	L1	D	L
(mm)		(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	R	½	723 530 806	10	0,114	25	26	1	50	40	43	66
25	R	¾	723 530 807	5	0,165	31	29	1 1/4	53	43	51	72
32	R	1	723 530 808	5	0,205	38	33	1 1/2	58	48	58	80
40	R	1 ¼	723 530 809	2	0,403	48	39	2	69	57	72	95
50	R	1 ½	723 530 810	2	0,539	54	46	2 1/4	73	59	83	104
63	R	2	723 530 811	8	0,787	67	58	2 3/4	80	62	100	118

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>