





Membranventil Typ 514 PVC-C Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Werkstoff O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	15	10	125	163 514 012	163 514 032	0,312
25	20	10	271	163 514 013	163 514 033	0,558
32	25	10	481	163 514 014	163 514 034	1,207
40	32	10	759	163 514 015	163 514 035	1,536
50	40	10	1263	163 514 016	163 514 036	1,541
63	50	10	1728	163 514 017	163 514 037	3,622

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
20	15	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7
25	20	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10
32	25	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13
40	32	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15
50	40	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19
63	50	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>