


**Membranventil Typ DIASTAR Six PVC-C
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
25	20	6	271	163 614 013	1	1,067
32	25	6	481	163 614 014	1	1,302
40	32	6	759	163 614 015	1	2,152
50	40	6	960	163 614 016	1	2,795
63	50	6	1181	163 614 017	1	3,972

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
25	20	96	1/4	132	18	12	73	57	152	25	M6	114	10
32	25	96	1/4	143	22	12	84	57	166	25	M6	122	13
40	32	120	1/2	173	26	15	99	69	192	45	M8	140	14
50	40	120	1/2	193	32	15	119	69	222	45	M8	160	16
63	50	120	1/2	205	39	15	132	69	266	45	M8	190	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>