






Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 567 PVC-C
Freies Wellenende
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Schnittstelle F07 gemäss DIN/ISO 5211

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	163 567 802	163 567 822	163 567 832	0,947
75	65	10	1500	163 567 803	163 567 823	163 567 833	0,947
90	80	10	2400	163 567 804	163 567 824	163 567 834	1,079
110	100	10	3800	163 567 805	163 567 825	163 567 835	1,759
140	125	10	8600	163 567 806	163 567 826	163 567 836	2,361
160	150	10	11400	163 567 807	163 567 827	163 567 837	3,289
225	200	10	19900	163 567 808	163 567 828	163 567 838	5,269
280	250	10	34000	163 567 809	163 567 829		
315	300	10	50000	163 567 810	163 567 830		

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	da1 (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)	Y (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	E (mm)
63	50	118,4	78,8	90	133,3	45	104	13,5	23	40	26,2	238,3		11
75	65	132,5	85,1	90	139,9	46	115	13,5	23	54	26,2	251,2	35	11
90	80	136,8	91,2	90	145,6	49	131	13,5	23	67	26,2	263,0	50	11
110	100	161,0	105,7	90	166,4	56	161	17,3	23	88	15,4	287,5	74	14
140	125	187,0	118,8	90	180,0	64	187	17,3	23	113	15,4	314,2	97	14
160	150	215,0	130,9	90	189,0	72	215	21,1	23	139	18,4	338,3	123	17
225	200	267,0	158,3	90	210,5	73	267	21,1	23	178	18,4	387,2	169	17
280	250	329,0	206,1	125	262,6	113	329	27,0	23	210	40,2	508,9	207	22
315	300	380,4	228,8	125	284,3	113	379	27,0	23	256	40,2	553,3	253	22

d (mm)	DN (mm)	Lmax (mm)
63	50	84,8
75	65	84,8
90	80	84,8
110	100	84,8
140	125	84,8
160	150	84,8
225	200	84,8
280	250	125,0
315	300	125,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>