






**Wafer-Style, Zwischenbau Absperrklappe Typ 567 PVC-C
Mit Handhebel
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS**

Ausführung:

- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	163 567 002	163 567 022	163 567 202	1,257
75	65	10	1500	163 567 003	163 567 023	163 567 203	1,366
90	80	10	2400	163 567 004	163 567 024	163 567 204	1,542
110	100	10	3800	163 567 005	163 567 025	163 567 205	2,231
140	125	10	8600	163 567 006	163 567 026	163 567 206	2,820
160	150	10	11400	163 567 007	163 567 027	163 567 207	6,719
225	200	10	19900	163 567 008	163 567 028	163 567 208	5,873
280	250	10	34000	163 567 009	163 567 029		
315	300	10	50000	163 567 010	163 567 030		

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Y (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)
63	50	269,0	23	90	133,3	78,8	45	104	66,8	64,7	205,5	40	278,9	
75	65	271,8	23	90	139,9	85,1	46	115	66,8	64,7	205,5	54	291,8	35
90	80	273,9	23	90	145,6	91,2	49	131	66,8	64,7	205,5	67	303,6	50
110	100	336,0	23	90	166,4	105,7	56	161	70,1	64,9	255,5	88	342,2	74
140	125	349,0	23	90	180,0	118,8	64	187	70,1	64,9	255,5	113	368,9	97
160	150	363,0	23	90	189,0	130,9	72	215	70,1	64,9	255,5	139	390,0	123
225	200	543,0	23	90	210,5	158,3	73	267	86,3	103,6	409,5	178	455,1	169
280	250	574,0	23	125	262,6	206,1	113	329	86,3	103,6	409,5	210	555,0	207
315	300	599,7	23	125	284,3	228,8	113	379	86,3	103,6	409,5	256	599,4	253

d (mm)	DN (mm)	Lmax (mm)
63	50	115,2
75	65	115,2
90	80	115,2
110	100	115,2
140	125	115,2
160	150	115,2
225	200	149,4
280	250	149,4
315	300	149,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>