



Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 567 PVC-C Mit Handgetriebe Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	163 567 042	163 567 062	163 567 242	3,078
75	65	10	1500	163 567 043	163 567 063	163 567 243	3,201
90	80	10	2400	163 567 044	163 567 064	163 567 244	3,384
110	100	10	3800	163 567 045	163 567 065	163 567 245	4,019
140	125	10	8600	163 567 046	163 567 066	163 567 246	4,526
160	150	10	11400	163 567 047	163 567 067	163 567 247	5,601
225	200	10	19900	163 567 048	163 567 068	163 567 248	7,326
280	250	10	34000	163 567 049	163 567 069		
315	300	10	50000	163 567 050	163 567 070		

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	M (mm)	Y (mm)
63	50	240,2	23	90	133,3	78,8	45	104		40	319,4		160	61,2
75	65	247,3	23	90	139,9	85,1	46	115		54	332,3	35	160	61,2
90	80	249,4	23	90	145,6	91,2	49	131		67	344,1	50	160	61,2
110	100	261,5	23	90	166,4	105,7	56	161		88	379,4	74	160	61,2
140	125	274,5	23	90	180,0	118,8	64	187		113	406,1	97	160	61,2
160	150	288,5	23	90	189,0	130,9	72	215		139	427,2	123	160	61,2
225	200	267,0	23	90	210,5	158,3	73	267		178	476,1	169	160	61,2
280	250	329,0	23	125	262,6	206,1	113	329	17	210	613,0	207	200	68,4
315	300	380,4	23	125	284,3	228,8	113	379	17	256	657,4	253	200	68,4

d (mm)	DN (mm)	LV (mm)	LB (mm)	E (mm)	Lmax (mm)
63	50	112,3	129,5	80	169,1
75	65	112,3	129,5	80	169,1
90	80	112,3	129,5	80	169,1
110	100	112,3	129,5	80	169,1
140	125	112,3	129,5	80	169,1
160	150	112,3	129,5	80	169,1
225	200	112,3	129,5	80	169,1
280	250	130,0	134,0	100	212,6
315	300	130,0	134,0	100	212,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>