



Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 240 PVC-C
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft schliessend (FC)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5
 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)	PTFE Code
63	50	10	740	199 240 162	199 240 182	3,218	199 240 642
75	65	10	1500	199 240 163	199 240 183	3,352	199 240 643
90	80	10	2400	199 240 164	199 240 184	3,531	199 240 644
110	100	10	3800	199 240 165	199 240 185	5,371	199 240 645
140	125	10	8600	199 240 166	199 240 186	5,943	199 240 646
160	150	10	11400	199 240 167	199 240 187	10,285	199 240 647
225	200	10	19900	199 240 168	199 240 188	14,494	199 240 648

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	d2 (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)
63	50	118,4	104	78,8	90	133,3	45	98,2	104	15	137,2	70,4	23	40
75	65	132,5	115	85,1	90	139,9	46	98,2	115	15	137,2	70,4	23	54
90	80	136,8	131	91,2	90	145,6	49	111,1	131	15	162,6	83,3	23	67
110	100	161,0	161	105,7	90	166,4	56	114,8	161		179,8	87,0	23	88
140	125	187,0	187	118,8	90	180,0	64	149,5	187		209,0	107,5	23	113
160	150	215,0	215	130,9	90	189,0	72	153,1	215		217,0	111,1	23	139
225	200	267,0	267	158,3	90	210,5	73	160,0	267		249,2	118,0	23	178

d (mm)	DN (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	325,3		274,4
75	65	338,2	35	274,4
90	80	362,9	50	325,2
110	100	386,9	74	359,6
140	125	448,3	97	418,0
160	150	473,0	123	434,0
225	200	528,8	169	498,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>