



Wafer-Style, Zwischenbau Absperrklappe Typ 240 PVC-C
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft öffnend (FO)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5
 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Röhren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 240 202	199 240 222	199 240 662	2,072
75	65	10	1500	199 240 203	199 240 223	199 240 663	2,176
90	80	10	2400	199 240 204	199 240 224	199 240 664	2,824
110	100	10	3800	199 240 205	199 240 225	199 240 665	3,563
140	125	10	8600	199 240 206	199 240 226	199 240 666	4,384
160	150	10	11400	199 240 207	199 240 227	199 240 667	10,262
225	200	10	19900	199 240 208	199 240 228	199 240 668	14,466

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)
63	50	118,4	78,8	90	133,3	45	98,2	104	15	137,2	70,4	23	40	325,3
75	65	132,5	85,1	90	139,9	46	98,2	115	15	137,2	70,4	23	54	338,2
90	80	136,8	91,2	90	145,6	49	111,1	131	15	162,6	83,3	23	67	362,9
110	100	161,0	105,7	90	166,4	56	114,8	161		179,8	87,0	23	88	386,9
140	125	187,0	118,8	90	180,0	64	149,5	187		209,0	107,5	23	113	448,3
160	150	215,0	130,9	90	189,0	72	153,1	215		217,0	111,1	23	139	473,0
225	200	267,0	158,3	90	210,5	73	160,0	267		249,2	118,0	23	178	528,8

d (mm)	DN (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50		274,4
75	65	35	274,4
90	80	50	325,2
110	100	74	359,6
140	125	97	418,0
160	150	123	434,0
225	200	169	498,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>