



Wafer-Style, Zwischenbau Absperrklappe Typ 240 PVC-C
Mit pneumatischem Antrieb - Doppelt wirkend (DA)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Stellbereich 90°<)
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5
 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 240 242	199 240 262	199 240 682	5,184
75	65	10	1500	199 240 243	199 240 263	199 240 683	2,191
90	80	10	2400	199 240 244	199 240 264	199 240 684	2,884
110	100	10	3800	199 240 245	199 240 265	199 240 685	3,609
140	125	10	8600	199 240 246	199 240 266	199 240 686	4,419
160	150	10	11400	199 240 247	199 240 267	199 240 687	6,741
225	200	10	19900	199 240 248	199 240 268	199 240 688	8,466

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)
63	50	118,4	78,8	90	133,3	45	92,3	104	15	98,1	64,5	60	40	319,4
75	65	132,5	85,1	90	139,9	46	92,3	115	15	98,1	64,5	60	54	332,3
90	80	136,8	91,2	90	145,6	49	98,2	131	15	102,8	70,4	66	67	350,0
110	100	161,0	105,7	90	166,4	56	111,2	161		121,0	83,3	71	88	383,3
140	125	187,0	118,8	90	180,0	64	111,2	187		121,0	83,3	78	113	410,0
160	150	215,0	130,9	90	189,0	72	149,5	215		145,0	107,5	86	139	469,4
225	200	267,0	158,3	90		73	149,5	267		145,0	107,5	96	178	518,3

d (mm)	DN (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50		196,2
75	65	35	196,2
90	80	50	205,6
110	100	74	242,0
140	125	97	242,0
160	150	123	290,0
225	200	169	290,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>