



**Profil-Flanschdichtung, metrisch
EPDM / FKM, gereinigt / verpackt**

Ausführung:

- Gereinigt (Waschmaschine) / einzeln verpackt
- Nicht vollständig LABS-konform / silikonfrei (gemäss VDMA Test)
- Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden
- Profil-Flanschdichtung mit Stahleinlage (Typ G-ST-P/K)
- Härte: 70° Shore **EPDM**, 75° Shore **FKM**

di VSB/BB zeigt die passenden Innendurchmesser der Vorschweissbunde/Bundbuchsen

d	DN	PN	EPDM	FKM	Gewicht	di VSB/BB	H1	D1	H	D
(mm)	(mm)	(bar)	Code	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	10	16	748 441 705	749 441 705	0,007	6 - 16	3	16	4	46
20	15	16	748 441 706	749 441 706	0,008	10 - 20	3	20	4	51
25	20	16	748 441 707	749 441 707	0,019	12 - 22	3	22	4	61
32	25	16	748 441 708	749 441 708	0,020	18 - 28	3	28	4	71
40	32	16	748 441 709	749 441 709	0,018	30 - 40	3	40	4	82
50	40	16	748 441 710	749 441 710	0,022	36 - 46	3	46	4	92
63	50	16	748 441 711	749 441 711	0,055	48 - 58	4	58	5	107
75	65	16	748 441 712	749 441 712	0,076	59 - 69	4	69	5	127
90	80	16	748 441 713	749 441 713	0,086	73 - 84	4	84	5	142
110	100	16	748 441 714	749 441 714	0,123	94 - 104	5	104	6	162
125	100	16	748 441 715	749 441 715	0,158	113 - 123	5	123	6	162
140	125	16	748 441 716	749 441 716	0,177	127 - 137	5	137	6	192
160 - 180	150	16	748 441 717	749 441 717	0,153	150 - 160	6	160	8	218
200	200	16	748 441 719	749 441 719	0,263	192 - 203	6	203	8	273
225	200	16	748 441 720	749 441 720	0,181	207 - 207	6	220	8	273
250	250	16	748 441 721	749 441 721	0,410	238 - 250	6	252	8	328
280	250	16	748 441 722	749 441 722	0,226	264 - 274	6	274	8	328
315	300	16	748 441 723	749 441 723	0,334	296 - 296	6	306	8	378

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>