



Übergangs-Muffennippel ABS metrisch R

Ausführung:

- Mit Klebestutzen/Klebempfe metrisch und konischem Rohr Aussengewinde R
- Keine ABS-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d	R	d1	PN	Code	Gewicht	z	z1	s
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	20	10	729 910 556	0,012	42	28	32
20	¾	25	10	729 910 557	0,017	47	31	36
25	1	32	10	729 910 558	0,030	54	35	46
32	1 ¼	40	10	729 910 559	0,046	60	38	55
40	1 ½	50	10	729 910 560	0,072	66	40	65
50	2	63	10	729 910 561	0,125	78	47	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>