




A



B



Gewinde Nippel R ABS

Ausführung:

- Konisches Rohr-Aussengewinde (R)
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine ABS-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

R (inch)	PN (bar)	Typ	Code	SP	Gewicht (kg)	L (mm)	S (mm)
3/8	10	B	729 911 505	1	0,014	43	
1/2	10	A	729 911 906	10	0,009	45	22
3/4	10	A	729 911 907	10	0,014	49	27
1	10	A	729 911 908	10	0,026	57	36
1 1/4	10	B	729 911 509	1	0,053	75	
1 1/2	10	B	729 911 510	0	0,063	88	
2	10	B	729 911 511	0	0,099	88	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>