




Übergangverschraubung ABS metrisch Temperguss galvanisiert R

Ausführung:

- Überwurfmutter: ABS
- Einschraubteil: ABS-Klebemuffe metrisch
- Einlegenteil: Temperguss mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM: Code Nr. 748 410 006-011



d	Gewinde	Zoll	PN	Code	SP	Gewicht
(mm)		(inch)	(bar)			(kg)
20	R	½	10	729 530 806	10	0,100
25	R	¾	10	729 530 807	5	0,147
32	R	1	10	729 530 808	5	0,198
40	R	1 ¼	10	729 530 809	2	0,400
50	R	1 ½	10	729 530 810	2	0,490
63	R	2	10	729 530 811	8	0,675

d	D	L	L1	L2	z	G	s
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)
20	43	66	40	26	50	1	25
25	51	72	43	29	53	1 1/4	31
32	58	80	48	33	58	1 1/2	38
40	72	95	57	39	69	2	48
50	83	104	59	46	73	2 1/4	54
63	100	118	62	58	80	2 3/4	67

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>