






Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 567 ABS Mit Handgetriebe Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Zoll (inch)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	2	740	169 567 022	1	3,078
75	65	10	2 ½	1500	169 567 023	1	3,201
90	80	10	3	2400	169 567 024	1	3,259
110	100	10	4	3800	169 567 025	1	3,493
140	125	10	5	8600	169 567 026	1	4,526
160	150	10	6	11400	169 567 027	1	5,118
225	200	10	8	19900	169 567 028	1	6,389
280	250	10	10	34000	169 567 029	1	12,998
315	300	10	12	50000	169 567 030	1	19,139

d (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	k (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	Hmax (mm)	M (mm)	Y (mm)
63	240,2	23	90	133,3	78,8	45	125	104		40		319,4	160	61,2
75	247,3	23	90	139,9	85,1	46	145	115		54	35	332,3	160	61,2
90	249,4	23	90	145,6	91,2	49	160	131		67	50	344,1	160	61,2
110	261,5	23	90	166,4	105,7	56	180	161		88	74	379,4	160	61,2
140	274,5	23	90	180,0	118,8	64	210	187		113	97	406,1	160	61,2
160	288,5	23	90	189,0	130,9	72	240	215		139	123	427,2	160	61,2
225	267,0	23	90	210,5	158,3	73	295	267		178	169	476,1	160	61,2
280	329,0	23	125	262,6	206,1	113	350	329	17,0	210	207	613,0	200	68,4
315	380,4	23	125	284,3	228,8	113	400	379	17,0	256	253	657,4	200	68,4

d (mm)	LV (mm)	LB (mm)	E (mm)	Lmax (mm)
63	112,3	129,5	80	169,1
75	112,3	129,5	80	169,1
90	112,3	129,5	80	169,1
110	112,3	129,5	80	169,1
140	112,3	129,5	80	169,1
160	112,3	129,5	80	169,1
225	112,3	129,5	80	169,1
280	130,0	134,0	100	212,6
315	130,0	134,0	100	212,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>