




Schmutzfänger Typ 305 ABS Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Schützt Ventile, Pumpen usw. vor Verunreinigungen
- Leichte Demontage zur Reinigung des Siebkäfigs
- Baulänge nach EN 558
- **Siebrohr muss separat bestellt werden**
- Sieb aus rostfreiem Stahl, Betriebstemperatur von -40°C to +60°C
- Sieb aus PVC-U, Betriebstemperatur von 0°C bis +60°C



d	DN	PN	EPDM	SP	Gewicht	D	H	L	L1	L2
(mm)	(mm)	(bar)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	10	169 305 302	1	0,081	48	65	124	130	28
25	20	10	169 305 303	1	0,120	54	76	144	150	37
32	25	10	169 305 304	1	0,180	62	90	154	160	37
40	32	10	169 305 305	1	0,284	71	104	174	180	44
50	40	10	169 305 306	1	0,484	88	124	194	200	48
63	50	10	169 305 307	1	0,780	103	148	224	230	60

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>