



O-Ring gereinigt / verpackt

Ausführung:

- Gereinigt (Waschmaschine)
- Silikonfrei / LABS konform (gemäss VDMA Test)
- Härte ca: 65° Shore
- Passend für Verschraubungen
- Doppelt verpackt, je 2 Stück im Beutel

d (mm)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
16	748 413 005	749 413 005	0,002	21	16	3
20	748 413 006	749 413 006	0,003	27	20	4
25		749 413 007	0,002	35	28	4
32	748 413 008	748 413 008	0,003	40	33	4
40	748 413 009	749 413 009	0,006	51	41	5
50	748 413 010	749 413 010	0,007	58	47	5
63	748 413 011	749 413 011	0,010	70	60	5
75		749 413 014	0,012	93	82	5
90		749 413 015	0,015	112	101	5
110		749 413 016	0,031	134	120	7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>