



O-Ring silikonfrei

Ausführung:

- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Härte ca: 65° Shore
- Passend für Verschraubungen
- Doppelt verpackt, je 2 Stück im Beutel

d (mm)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
16	748 413 005	1	0,002	21	16	2,62
20	748 413 006	1	0,002	27	20	3,53
25	748 413 007	1	0,002	35	28	3,53
32	748 413 008	2	0,003	40	33	3,53
40	748 413 009	2	0,003	51	41	5,33
50	748 413 010	1	0,005	58	47	5,33
63	748 413 011	2	0,005	70	60	5,33
75	748 413 014	2	0,007	93	82	5,33
90	748 413 015	2	0,008	112	101	5,33
110	748 413 016	2	0,016	134	120	6,99

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>