



SYGEF Standard Reduktion SDR21/PN16

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF

d	d1	PN	SM	Code	Gewicht	e	e1	L	L1	L2
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
25	20	16	WNF, IR	735 908 637	0,013	1,9	1,9	50	22	22
32	20	16	WNF, IR	735 908 642	0,019	2,4	1,9	50	22	22
32	25	16	WNF, IR	735 908 641	0,019	2,4	1,9	50	22	22
40	20	16	WNF, IR	735 908 648	0,025	2,4	1,9	58	22	24
40	25	16	WNF, IR	735 908 647	0,025	2,4	1,9	55	22	24
40	32	16	WNF, IR	735 908 646	0,028	2,4	2,4	55	22	24
50	25	16	WNF, IR	735 908 654	0,040	3,0	1,9	60	22	25
50	32	16	WNF, IR	735 908 653	0,043	3,0	2,4	60	22	25
50	40	16	WNF, IR	735 908 652	0,046	3,0	2,4	60	22	25
63	32	16	WNF, IR	735 908 660	0,059	3,0	2,4	65	22	25
63	40	16	WNF, IR	735 908 659	0,062	3,0	2,4	65	22	25
63	50	16	WNF, IR	735 908 658	0,070	3,0	3,0	65	22	25
75	40	16	WNF, IR	735 908 666	0,086	3,6	2,4	68	24	25
75	50	16	WNF, IR	735 908 665	0,091	3,6	3,0	65	24	25
75	63	16	WNF, IR	735 908 664	0,095	3,6	3,0	65	24	25
90	63	16	WNF, IR	735 908 671	0,138	4,3	3,0	75	25	30
90	75	16	WNF, IR	735 908 670	0,153	4,3	3,6	75	25	35
110	63	16	WNF, IR	735 908 678	0,257	5,3	3,0	90	30	30
110	75	16	WNF, IR	735 908 677	0,213	5,3	3,6	90	30	35
110	90	16	WNF, IR	735 908 676	0,265	5,3	4,3	90	30	35
140	110	16	IR	735 908 685	0,450	6,7	5,3	110	40	40
160	110	16	IR	735 908 690	0,650	7,7	5,3	120	40	40
160	140	16	IR	735 908 688	0,450	7,7	6,7	120	40	40
200	160	16	IR	735 908 692	1,340	9,6	7,7	120	40	35
225	110	16	IR	735 908 695	1,540	10,8	5,3	160	50	40
225	160	16	IR	735 908 696	1,730	10,8	7,7	160	50	40
225	200	16	IR	735 908 697	1,980	10,8	9,6	160	55	50

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>