


ELGEF Plus Reduktion PE100
d90-1000mm / SDR17 / Langschenklige Version




Ausführung:

- 5 bar Gas / 10 bar Wasser



d (mm)	d2 (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	Code	SP	s2 (mm)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	s1 (mm)
90	63	17	10	80	753 900 872	1	3,8	182	79	63	5,4
90	75	17	10	80	753 900 870	1	4,5	185	79	70	5,4
110	63	17	10	100	753 900 877	1	3,8	185	82	68	6,6
110	90	17	10	100	753 900 876	1	5,4	205	82	80	6,6
125	63	17	10	100	753 900 882	1	3,8	200	91	68	7,4
125	90	17	10	100	753 900 881	1	5,4	200	90	80	7,4
125	110	17	10	100	753 900 880	1	6,6	200	90	90	7,4
140	75	17	10	125	753 900 886	1	4,5	230	112	76	8,3
140	90	17	10	125	753 900 887	1	5,4	235	112	86	8,3
140	110	17	10	125	753 900 884	1	6,6	237	112	91	8,3
140	125	17	10	125	753 900 885	1	7,4	237	118	93	8,3
160	90	17	10	150	753 900 888	1	5,4	238	108	85	9,5
160	110	17	10	150	753 900 890	1	6,4	252	111	89	9,5
160	125	17	10	150	753 900 889	1	7,4	251	110	96	9,5
160	140	17	10	150	753 900 831	1	8,3	260	120	110	9,5
180	90	17	10	150	753 900 873	1	5,4	245	105	81	10,7
180	110	17	10	150	753 900 874	1	6,6	275	124	94	10,7
180	125	17	10	150	753 900 891	1	7,4	250	105	87	10,7
180	140	17	10	150	753 900 875	1	8,3	277	123	114	10,7
180	160	17	10	150	753 900 832	1	9,5	279	122	125	10,7
200	140	17	10	200	753 900 866	1	8,3	279	122	114	11,9
200	160	17	10	200	753 900 892	1	9,5	278	122	124	11,9
200	180	17	10	200	753 900 893	1	10,7	272	120	120	11,9
225	140	17	10	200	753 900 867	1	8,3	290	134	114	13,4
225	160	17	10	200	753 900 896	1	9,5	280	120	100	13,4
225	180	17	10	200	753 900 895	1	10,7	285	125	118	13,4
225	200	17	10	200	753 900 894	1	11,9	272	126	120	13,4
250	160	17	10	250	753 900 800	1	9,5	308	152	100	14,8
250	180	17	10	250	753 900 868	1	10,7	316	153	105	14,8
250	200	17	10	250	753 900 801	1	11,9	324	157	112	14,8
250	225	17	10	250	753 900 802	1	13,4	330	168	120	14,8
280	200	17	10	250	753 900 898	1	11,9	345	142	116	16,6
280	225	17	10	250	753 900 899	1	13,4	335	140	124	16,6
280	250	17	10	250	753 900 803	1	14,8	340	140	134	16,6
315	200	17	10	300	753 800 897	1	18,2	355	150	112	28,6
315	225	17	10	300	753 900 807	1	13,4	370	153	124	18,7
315	250	17	10	300	753 900 805	1	14,8	367	152	134	18,7
315	280	17	10	300	753 900 806	1	16,6	369	150	140	18,7
355	250	17	10	350	753 900 808		14,8	390	165	130	21,1
355	280	17	10	350	753 900 809		16,6	390	165	140	21,1
355	315	17	10	350	753 900 810		18,7	390	165	150	21,1
400	280	17	10	400	753 900 811		16,6	415	180	140	23,7
400	315	17	10	400	753 900 812		18,7	415	180	150	23,7
400	355	17	10	400	753 900 813		21,1	420	180	165	23,7
450	280	17	10	450	753 900 814	1	16,6	389	195	140	26,7
450	315	17	10	450	753 900 815	1	18,7	390	195	150	26,7
450	355	17	10	450	753 900 816	1	21,1	393	195	164	26,7
450	400	17	10	450	753 900 817	1	23,7	395	195	179	26,7
500	315	17	10	500	753 900 818	1	18,7	422	212	150	29,7
500	355	17	10	500	753 900 819	1	21,1	424	212	164	29,7
500	400	17	10	500	753 900 820	1	23,7	426	212	179	29,7
500	450	17	10	500	753 900 821	1	26,7	428	212	195	29,7
560	355	17	10	600	753 900 822	1	21,1	459	230	164	33,2



d (mm)	d2 (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	Code	SP	s2 (mm)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	s1 (mm)
560	400	17	10	600	753 900 823	1	23,7	461	230	179	33,2
560	450	17	10	600	753 900 824	1	26,7	463	230	195	33,2
560	500	17	10	600	753 900 825	1	29,7	466	230	212	33,2
630	400	17	10	600	753 900 826	1	23,7	502	250	179	37,4
630	450	17	10	600	753 900 827	1	26,7	503	250	195	37,4
630	500	17	10	600	753 900 828	1	29,7	506	250	212	37,4
630	560	17	10	600	753 900 829	1	33,3	506	250	230	37,4
710	500	17	10	700	753 900 833	1	29,7	790	300	300	42,1
710	560	17	10	700	753 900 834	1	33,2	770	300	300	42,1
710	630	17	10	700	753 900 835	1	37,4	740	300	300	42,1
800	560	17	10	800	753 900 836	1	33,2	800	300	300	47,4
800	630	17	10	800	753 900 837	1	37,4	780	300	300	47,4
800	710	17	10	800	753 900 838	1	42,1	750	300	300	47,4
900	630	17	10	900	753 900 839	1	37,4	820	300	300	53,3
900	710	17	10	900	753 900 840	1	42,1	790	300	300	53,3
900	800	17	10	900	753 900 841	1	47,4	760	300	300	53,3
1000	710	17	10	1000	753 900 842	1	42,1	820	300	300	59,3
1000	800	17	10	1000	753 900 843	1	47,4	780	300	300	59,3
1000	900	17	10	1000	753 900 844	1	53,3	740	300	300	59,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>