



CONTAIN-IT Plus Mechanische Trennung PVC-C/PE100 Anschlüsse für Klebung mit Tangit

Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Überwurfmutter: PVC-C
- Leicht ein- und ausbaubar

d (mm)	PN (bar)	SDR	PN (AL) (bar)	D (mm)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)
20	16	9	6	50	723 240 106	723 240 126	4,200
25	16	9	6	50	723 240 107	723 240 127	6,500
32	16	13.6	6	63	723 240 108	723 240 128	6,600
40	16	13.6	6	75	723 240 109	723 240 129	9,300
50	16	13.6	6	90	723 240 110	723 240 130	10,300
63	16	13.6	6	110	723 240 111	723 240 131	10,100

d (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	L1 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	H (mm)	D1 (mm)	H2 (mm)
20	289	329	35	255	330	92	66	85
25	292	326	41	255	330	92	66	85
32	315	348	47	275	355	104	81	105
40	369	399	55	325	410	119	97	123
50	389	409	65	340	425	119	118	123
63	406	457	79	350	480	119	139	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>