



CONTAIN-IT Plus Mechanische Trennung PP-H/PE100 Anschlüsse für Muffenschweißen

Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Leicht ein- und ausbaubar
- Überwurfmutter: PP-H

d (mm)	PN (bar)	SDR	PN (AL) (bar)	D (mm)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)
20	10	11	6	50	727 240 106	727 240 126	3,924
25	10	11	6	50	727 240 107	727 240 127	3,896
32	10	11	6	63	727 240 108	727 240 128	6,160
40	10	11	6	75	727 240 109	727 240 129	9,880
50	10	11	6	90	727 240 110	727 240 130	11,506
63	10	11	6	110	727 240 111	727 240 131	9,811

d (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	H (mm)	D1 (mm)	H2 (mm)
20	287	329	255	330	92	66	85
25	289	327	255	330	92	66	85
32	311	350	275	355	104	81	105
40	364	403	325	410	119	97	123
50	382	415	340	425	119	118	123
63	398	466	350	480	119	139	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>