



## CONTAIN-IT Plus Kugelhahn Typ 546 PRO PP-H/PE100 Anschlüsse für Stumpfschweissen

### Ausführung:

- Kugelhahn PP-H mit Stutzen PE
- Handbetätigung
- Griff überdrehsicher
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Leicht ein- und ausbaubar

| d<br>(mm) | D<br>(mm) | PN<br>(bar) | PN (AL)<br>(bar) | SDR | EPDM<br>Code | FKM<br>Code | Gewicht<br>(kg) |
|-----------|-----------|-------------|------------------|-----|--------------|-------------|-----------------|
| 20        | 50        | 10          | 6                | 11  | 753 239 256  | 753 239 276 | 4,500           |
| 25        | 50        | 10          | 6                | 11  | 753 239 257  | 753 239 277 | 7,000           |
| 32        | 63        | 10          | 6                | 11  | 753 239 258  | 753 239 278 | 7,300           |
| 40        | 75        | 10          | 6                | 11  | 753 239 259  | 753 239 279 | 9,800           |
| 50        | 90        | 10          | 6                | 11  | 753 239 260  | 753 239 280 | 11,800          |
| 63        | 110       | 10          | 6                | 11  | 753 239 261  | 753 239 281 | 13,200          |

| d<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | ZA 1<br>(mm) | ZA 2<br>(mm) | Zi 1<br>(mm) | Zi 2<br>(mm) |
|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20        | 222       | 182        | 85         | 255          | 330          | 275          | 350          |
| 25        | 222       | 182        | 85         | 255          | 330          | 275          | 350          |
| 32        | 234       | 194        | 105        | 275          | 355          | 295          | 375          |
| 40        | 244       | 210        | 123        | 325          | 410          | 345          | 430          |
| 50        | 244       | 210        | 123        | 340          | 425          | 360          | 445          |
| 63        | 244       | 210        | 123        | 350          | 480          | 370          | 500          |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>