



**Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578 PVC-C
Mit Handhebel
Flansch Norm metrisch**

Ausführung:




- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
- Wir empfehlen für die Nennweiten DN250 und DN300 die Ausführung mit Handhebel nur bis zu einem Systemdruck von 6 bar einzusetzen

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	163 578 002	163 578 022	1	1,800
75	65	10	1500	163 578 003	163 578 023	1	1,895
90	80	10	2400	163 578 004	163 578 024	1	2,251
110	100	10	3800	163 578 005	163 578 025	1	3,146
140	125	10	8600	163 578 006	163 578 026	1	4,660
160	150	10	11400	163 578 007	163 578 027	1	6,430
225	200	10	19900	163 578 008	163 578 028	1	8,625
280	250	6	34000	163 578 009	163 578 029	1	19,528
315	300	6	50000	163 578 010	163 578 030	1	26,106

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	d2 (mm)	D1 (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Y (mm)
63	50	287,8	90	M16	133,3	23	78,8	44,7	160	63,7	205,3	40	278,9	66,8
75	65	296,3	90	M16	139,9	23	85,1	45,7	180	63,7	205,3	54	291,8	66,8
90	80	310,3	90	M16	145,6	23	91,2	48,7	195	63,7	205,3	67	303,6	66,8
110	100	375,2	90	M16	166,0	23	107,5	55,6	226	63,7	255,2	88	343,6	70,1
140	125	391,2	90	M16	180,0	23	122,7	63,5	258	63,7	255,2	113	372,8	70,1
160	150	395,2	90	M20	189,0	23	134,5	71,5	284	63,7	255,2	139	393,6	70,1
225	200	588,1	90	M20	210,5	23	161,5	72,5	341	101,7	408,1	178	458,1	86,1
280	250	628,1	125	M20	264,4	23	206,9	113,2	412	101,7	408,1	210	557,6	86,3
315	300	663,1	125	M20	285,2	23	235,5	114,6	482	101,7	408,1	256	607,0	86,3

d (mm)	DN (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50		115,2
75	65	35	115,2
90	80	50	115,2
110	100	74	115,2
140	125	97	115,2
160	150	123	115,2
225	200	169	149,4
280	250	207	149,4
315	300	253	149,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>