



Lug-Style, Endebau Absperrklappe Typ 578 PVC-C Mit Handgetriebe Flansch Norm metrisch

Ausführung:




- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	163 578 042	163 578 062	1	3,535
75	65	10	1500	163 578 043	163 578 063	1	3,698
90	80	10	2400	163 578 044	163 578 064	1	3,929
110	100	10	3800	163 578 045	163 578 065	1	4,834
140	125	10	8600	163 578 046	163 578 066	1	6,348
160	150	10	11400	163 578 047	163 578 067	1	8,109
225	200	10	19900	163 578 048	163 578 068	1	9,353
280	250	10	34000	163 578 049	163 578 069	1	21,210
315	300	10	50000	163 578 050	163 578 070	1	27,746

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	d2 (mm)	D1 (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	M (mm)	LV (mm)	LB (mm)
63	50	263,5	90	M16	133,3	23	78,8	44,7	160		61,2	160	112,3	129,5
75	65	272,0	90	M16	139,9	23	85,1	45,7	180		61,2	160	112,3	129,5
90	80	286,0	90	M16	145,6	23	91,2	48,7	195		61,2	160	112,3	129,5
110	100	301,0	90	M16	166,0	23	107,5	55,6	226		61,2	160	112,3	129,5
140	125	317,0	90	M16	180,0	23	122,7	63,5	258		61,2	160	112,3	129,5
160	150	321,0	90	M20	189,0	23	134,5	71,5	284		61,2	160	112,3	129,5
225	200	360,0	90	M20	210,5	23	161,5	72,5	341		61,2	160	112,3	129,5
280	250	440,0	125	M20	264,4	23	206,9	113,2	412	17,0	68,4	200	130,0	134,0
315	300	510,0	125	M20	285,2	23	235,5	114,6	482	17,0	68,4	200	130,0	134,0

d (mm)	DN (mm)	E (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	80	40	319,4		169,1
75	65	80	54	332,3	35	169,1
90	80	80	67	344,1	50	169,1
110	100	80	88	380,8	74	169,1
140	125	80	113	410,0	97	169,1
160	150	80	139	430,8	123	169,1
225	200	80	178	479,3	169	169,1
280	250	100	210	615,6	207	212,6
315	300	100	256	665,0	253	212,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>