



Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 243 PVC-C
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft schliessend (FC)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch

Ausführung:




- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Röhren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 243 162	199 243 182	1	3,499
75	65	10	1500	199 243 163	199 243 183	1	3,656
90	80	10	2400	199 243 164	199 243 184	1	4,692
110	100	10	3800	199 243 165	199 243 185	1	6,406
140	125	10	8600	199 243 166	199 243 186	1	9,222
160	150	10	11400	199 243 167	199 243 187	1	12,902
225	200	10	19900	199 243 168	199 243 188	1	16,691
280	250	10	34000	199 243 169	199 243 189	1	33,880
315	300	5	50000	199 243 170	199 243 190	1	43,985

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	d2 (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	k (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)
63	50	165	90	M16	133,3	78,8	44,7	160	125	15,0	98,2	137,2	70,4	23
75	65	182	90	M16	139,9	85,1	45,7	180	145	15,0	98,2	137,2	70,4	23
90	80	210	90	M16	145,6	91,2	48,7	195	160	15,0	111,1	162,6	83,3	23
110	100	240	90	M16	166,0	107,5	55,6	226	180		114,8	179,8	87,0	23
140	125	272	90	M16	180,0	122,7	63,5	258	210		149,5	209,0	107,5	23
160	150	280	90	M20	189,0	134,5	71,5	284	240		153,1	217,0	111,1	23
225	200	360	90	M20	210,5	161,5	72,5	341	295		160,0	249,2	118,0	23
280	250	440	125	M20	264,4	206,9	113,2	412	350	18,2	190,0	323,0	148,0	23
315	300	510	125	M20	285,2	235,5	114,6	482	400	18,2	210,1	340,5	168,0	23

d (mm)	DN (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	40	328,1		274,4
75	65	54	341,0	35	274,4
90	80	67	365,7	50	325,2
110	100	88	388,3	74	359,6
140	125	113	452,2	97	418,0
160	150	139	476,6	123	434,0
225	200	178	532,0	169	498,4
280	250	210	679,5	207	646,0
315	300	256	749,0	253	681,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>