



Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578 ABS Mit Handhebel Flansch Norm metrisch

Ausführung:




- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
				(l/min)			
63	50	2	10	740	169 578 002	1	1,800
75	65	2 ½	10	1500	169 578 003	1	1,895
90	80	3	10	2400	169 578 004	1	2,251
110	100	4	10	3800	169 578 005	1	3,146
140	125	5	10	8600	169 578 006	1	4,660
160	150	6	10	11400	169 578 007	1	6,430
225	200	8	10	19900	169 578 008	1	8,625
280	250	10	10	34000	169 578 009	1	19,528
315	300	12	10	50000	169 578 010	1	26,106

d	Wmax	U	D1	H4	V1	Lg	D2	k	M1	M2	d2	Q1	Hmax	Q2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	287,8	90	133,3	23	78,8	44,7	160	125	63,7	205,3	M16	40	278,9	
75	296,3	90	139,9	23	85,1	45,7	180	145	63,7	205,3	M16	54	291,8	35
90	310,3	90	145,6	23	91,2	48,7	195	160	63,7	205,3	M16	67	303,6	50
110	375,2	90	166,0	23	107,5	55,6	226	180	63,7	255,2	M16	88	343,6	74
140	391,2	90	180,0	23	122,7	63,5	258	210	63,7	255,2	M16	113	372,8	97
160	395,2	90	189,0	23	134,5	71,5	284	240	63,7	255,2	M20	139	393,6	123
225	588,1	90	210,5	23	161,5	72,5	341	295	101,7	408,1	M20	178	458,1	169
280	628,1	125	264,4	23	206,9	113,2	412	350	101,7	408,1	M20	210	557,6	207
315	663,1	125	285,2	23	235,5	114,6	482	400	101,7	408,1	M20	256	607,0	253

d	Lmax
(mm)	(mm)
63	115,2
75	115,2
90	115,2
110	115,2
140	115,2
160	115,2
225	149,4
280	149,4
315	149,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

