



Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578 ABS Mit Handgetriebe Flansch Norm metrisch

Ausführung:




- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	2	10	740	169 578 022	1	3,467
75	65	2 ½	10	1500	169 578 023	1	3,610
90	80	3	10	2400	169 578 024	1	3,929
110	100	4	10	3800	169 578 025	1	4,834
140	125	5	10	8600	169 578 026	1	6,348
160	150	6	10	11400	169 578 027	1	8,109
225	200	8	10	19900	169 578 028	1	9,353
280	250	10	10	34000	169 578 029	1	19,528
315	300		10	50000	169 578 030	1	26,106

d (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	D1 (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	k (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	d2 (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	M (mm)
63	263,5	90	133,3	23	78,8	44,7	160	125	165	319,4	M16		61,2	160
75	272,0	90	139,9	23	85,1	45,7	180	145	182	332,3	M16		61,2	160
90	286,0	90	145,6	23	91,2	48,7	195	160	210	344,1	M16		61,2	160
110	301,0	90	166,0	23	107,5	55,6	226	180	240	380,8	M16		61,2	160
140	317,0	90	180,0	23	122,7	63,5	258	210	272	410,0	M16		61,2	160
160	321,0	90	189,0	23	134,5	71,5	284	240	300	430,8	M20		61,2	160
225	360,0	90	210,5	23	161,5	72,5	341	295	178	479,3	M20		61,2	160
280	440,0	125	264,4	23	206,9	113,2	412	350	210	615,6	M20	17	68,4	200
315	510,0	125	285,2	23	235,5	114,6	482	400	256	665,0	M20	17	68,4	200

d (mm)	LV (mm)	LB (mm)	E (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	112,3	129,5	80		169,1
75	112,3	129,5	80	35	169,1
90	112,3	129,5	80	50	169,1
110	112,3	129,5	80	74	169,1
140	112,3	129,5	80	97	169,1
160	112,3	129,5	80	123	169,1
225	112,3	129,5	80	169	169,1
280	130,0	134,0	100	207	212,6
315	130,0	134,0	100	253	212,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

