


Membranventil Typ 605 PVC-C Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Marktübliche Einbaulänge
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Leicht ein- und ausbaubar

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar

*Werkstoff O-Ring: FKM

Antrieb	d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code
FC	20	½	15	6	125	163 605 012	163 605 032
FO	20	½	15	6	125	163 605 014	163 605 034
DA	20	½	15	6	125	163 605 015	163 605 035

D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H7	L	L2	M	Hub = Hx
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
65	¼	89	14	12	46	30	42	124	25	M6	6
65	¼	89	14	12	46	30	42	124	25	M6	6
65	¼	89	14	12	46	30	42	124	25	M6	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>