



COOL-FIT 2.0 Rohr

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Mit freien Enden für Elektroschweissung

Anmerkung:

grössere Dimensionen erhältlich über COOL-FIT 4.0 Sortiment

d/D (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)
32/75	11	25	16	738 174 108	1,140	26,2	5000	36
40/90	11	32	16	738 174 109	1,534	32,6	5000	40
50/90	11	40	16	738 174 110	1,722	40,8	5000	44
63/110	11	50	16	738 174 111	2,711	51,4	5000	48
75/125	11	65	16	738 174 112	3,405	61,4	5000	55
90/140	11	80	16	738 174 113	4,320	73,5	5000	62
110/160	11	100	16	738 174 114	5,692	90,0	5000	72
140/200	11	125	16	738 174 116	9,021	114,6	5000	84

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>