



COOL-FIT 2.0 Muffe

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung

Anmerkung:

grössere Dimensionen erhältlich über COOL-FIT 4.0 Sortiment

d	D	SDR	PN	Code	Gewicht	L	L1	z
(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
32	75	11	16	738 914 108	0,092	113	36	5
40	90	11	16	738 914 109	0,126	121	40	3
50	90	11	16	738 914 110	0,160	129	44	3
63	110	11	16	738 914 111	0,237	137	48	3
75	125	11	16	738 914 112	0,339	152	55	3
90	140	11	16	738 914 113	0,476	166	62	4
110	160	11	16	738 914 114	0,778	188	72	4
140	200	11	16	738 914 116	1,097	210	84	3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>