




COOL-FIT 2.0 T90° egal

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweisssfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung



d (mm)	D (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
32	75	11	25	16	738 204 108	0,154	73	36	18	98,0
40	90	11	32	16	738 204 109	0,230	81	40	22	112,0
50	90	11	40	16	738 204 110	0,306	88	44	25	125,0
63	110	11	50	16	738 204 111	0,492	97	48	30	147,0
75	125	11	65	16	738 204 112	0,673	110	55	36	140,0
90	140	11	80	16	738 204 113	1,022	124	62	43	161,0
110	160	11	100	16	738 204 114	1,751	148	72	57	184,0
140	200	11	125	16	738 204 166	4,390	169	84	66	257,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>