




COOL-FIT 2.0 Installationsfitting Typ 313 Rp

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Mit Gewinde Zweig für Sensoren (z.B. Temperatur, Druck)
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung



d (mm)	D (mm)	Gewinde (inch)	Zoll (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	H (mm)
32	75	Rp	½	25	11	16	738 313 408	0,138	73	36	16	75
40	90	Rp	½	32	11	16	738 313 409	0,216	81	40	21	85
40	90	Rp	¾	32	11	16	738 313 459	0,216	81	40	21	88
50	90	Rp	½	40	11	16	738 313 410	0,308	88	44	24	94
50	90	Rp	¾	40	11	16	738 313 460	0,307	88	44	24	97
63	110	Rp	½	50	11	16	738 313 411	0,493	97	48	29	113
63	110	Rp	¾	50	11	16	738 313 461	0,492	97	48	29	116
75	125	Rp	½	65	11	16	738 313 412	0,678	110	55	35	99
75	125	Rp	¾	65	11	16	738 313 462	0,677	110	55	35	102
90	140	Rp	½	80	11	16	738 313 413	1,025	123	62	42	113
90	140	Rp	¾	80	11	16	738 313 463	1,023	123	62	42	116
110	160	Rp	½	100	11	16	738 313 414	1,765	148	72	56	128
110	160	Rp	¾	100	11	16	738 313 464	1,763	148	72	56	131
140	200	Rp	½	125	11	16	738 313 436	3,747	169	84	66	190
140	200	Rp	¾	125	11	16	738 313 486	3,747	169	84	66	190

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>