




COOL-FIT 2.0 Übergangsfitting PE/Messing Mit Innengewinde Rp

Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Messing CuZn40Pb2 mit Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum



d	Gewinde	Zoll	SDR	DN	PN	Code	Gewicht	D	L	L1	z
(mm)		(inch)		(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	Rp	½	11	25	16	738 954 008	0,210	70	132	36	118
32	Rp	¾	11	25	16	738 954 018	0,237	70	132	36	116
32	Rp	1	11	25	16	738 954 028	0,264	70	132	36	115
40	Rp	1 ¼	11	32	16	738 954 009	0,667	78	157	40	141
50	Rp	1 ½	11	40	16	738 954 010	0,713	88	150	44	128
63	Rp	2	11	50	16	738 954 011	1,246	101	164	48	140

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>