





COOL-FIT 2.0 Übergangsfitting PE/Messing Mit loser Überwurfmutter G

Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Messing CuZn40Pb2 mit zylindrischem Innengewinde
- Inklusive Flachdichtung EPDM
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum



d	Gewinde	Zoll	SDR	DN	Code	Gewicht	D	L	L1	z
(mm)		(inch)		(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	G	¾	11	25	738 954 318	0,224	70	135	36	126
32	G	1	11	25	738 954 328	0,263	70	135	36	129
32	G	1 ¼	11	25	738 954 338	0,335	108	137	36	129
40	G	1 ¼	11	32	738 954 309	0,569	78	155	40	148
40	G	1 ½	11	32	738 954 319	0,650	116	157	40	148
50	G	1 ½	11	40	738 954 310	0,801	88	164	44	154
63	G	2	11	50	738 954 311	1,310	101	186	48	170

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>