





COOL-FIT 2.0 Übergangverschraubung PE/Edelstahl Mit Aussengewinde R

Ausführung:

- Einschraubteil: Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Einlegenteil: Edelstahl 1.4404 / 316L mit Aussengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM 748 410 008-011
- Überwurfmutter: PE GF 25
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum



d	Gewinde	Zoll	SDR	DN	Code	Gewicht	D	L	L1	z1	z2
(mm)		(inch)		(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	R	1	11	25	738 544 708	0,310	108	147	36	107	40
40	R	1 ¼	11	32	738 544 709	0,538	116	163	40	117	46
50	R	1 ½	11	40	738 544 710	0,660	126	172	44	124	48
63	R	2	11	50	738 544 711	1,073	139	191	48	136	55



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>