





COOL-FIT 2.0 Übergangverschraubung PE/Edelstahl Mit Innengewinde Rp

Ausführung:

- Einschraubteil: Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Einlegenteil: Edelstahl 1.4404 / 316L mit Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM 748 410 008-011
- Überwurfmutter: PE GF 25
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum



d	Gewinde	Zoll	SDR	DN	Code	Gewicht	D	L	L1	L2	z1	z2
(mm)		(inch)		(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	Rp	1	11	25	738 544 208	0,270	108	136	36	29	107	10
40	Rp	1 1/4	11	32	738 544 209	0,433	116	150	40	33	118	11
50	Rp	1 1/2	11	40	738 544 210	0,587	126	158	44	34	124	13
63	Rp	2	11	50	738 544 211	0,883	139	175	48	39	136	14

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>