





COOL-FIT 2.0 Übergangverschraubung PE/ABS

Ausführung:

- Einschraubteil: ABS Klebemuffe
- Einschraubteil: Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 748 410 008-014
- Überwurfmutter: ABS
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum



d	SDR	DN	Code	Gewicht	D	L	L1	L2	z1	z2
(mm)		(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	11	25	738 514 708	0,117	108	137	36	33	104	11
40	11	32	738 514 709	0,196	116	156	40	39	117	13
50	11	40	738 514 710	0,268	126	169	44	46	123	15
63	11	50	738 514 711	0,427	139	190	48	58	132	21
75	11	65	738 514 712	0,730	151	211	55	62	149	18
90	11	80	738 514 713	0,974	166	215	62	69	146	19
110	11	100	738 514 714	1,478	186	235	72	72	163	11



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>