



Wafer-Style, Zwischenbau Absperrklappe Typ 145 ABS
Mit elektrischem Antrieb 24V
Mit Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:




- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 16)
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)
63	2	50	10	1470	199 145 522	4,161
75	2 ½	65	10	2200	199 145 523	4,257
90	3	80	10	3000	199 145 524	5,859
110	4	100	10	6500	199 145 525	6,395
140	5	125	10	11500	199 145 526	5,389
160	6	150	10	16600	199 145 527	9,910
225	8	200	10	39600	199 145 528	13,529

d (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	X8 (mm)	Y2 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)
63	356,7	78,8	90	133,3	45	189,3	104	297,5	60	107,3	82,7	122,3	75	40
75	363,8	85,1	90	139,9	46	189,3	115	297,5	60	107,3	82,7	122,3	75	54
90	365,9	91,2	90	145,6	49	189,3	131	297,5	60	107,3	82,7	122,3	60	67
110	378,0	105,7	90	166,4	56	189,3	161	297,5	60	107,3	82,7	122,3	60	88
140	391,0	118,8	90	180,0	64	189,3	187	297,5	60	107,3	82,7	122,3	60	113
160	405,0	130,9	90	189,0	72	189,3	215	297,5	60	107,3	82,7	122,3	60	139
225	431,0	158,3	90	210,5	73	189,3	267	297,5	60	107,3	82,7	122,3	60	178

d (mm)	Q2 (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)
63		461,4	190
75	35	474,3	190
90	50	486,1	190
110	74	521,4	190
140	97	548,1	190
160	123	569,2	190
225	169	628,1	190

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.