



Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 145 ABS
Mit elektrischem Antrieb 24V
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:




- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 16)
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)
63	2	50	10	740	199 145 542	4,178
75	2 ½	65	10	1500	199 145 543	3,217
90	3	80	10	2400	199 145 544	4,359
110	4	100	10	3800	199 145 545	4,895
140	5	125	10	8600	199 145 546	4,376
160	6	150	10	11400	199 145 547	6,218
225	8	200	10	19900	199 145 548	12,029
280	10	250	6	34000	199 145 549	14,334
315	12	300	4	50000	199 145 550	19,546

d (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Y (mm)	Y1 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	118,4	23	78,8	90	133,3	45	104	166,2	15	107,3	82,7	122,3	40	
75	132,5	23	85,1	90	139,9	46	115	166,2	15	107,3	82,7	122,3	54	35
90	136,8	23	91,2	90	145,6	49	131	189,3		107,3	82,7	122,3	67	50
110	161,0	23	105,7	90	166,4	56	161	189,3		107,3	82,7	122,3	88	74
140	187,0	23	118,8	90	180,0	64	187	189,3		107,3	82,7	122,3	113	97
160	215,0	23	130,9	90	189,0	72	215	189,3		107,3	82,7	122,3	139	123
225	267,0	23	158,3	90	210,5	73	267	199,3		107,3	82,7	122,3	178	169
280	329,0	23	206,1	125	262,6	113	329	199,3	17	107,3	82,7	122,3	210	207
315	380,4	23	228,8	125	284,3	113	379	199,3	17	107,3	82,7	122,3	256	253

d (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)
63	393,3	190
75	406,2	190
90	426,1	190
110	461,4	190
140	488,1	190
160	509,2	190
225	568,1	190
280	685,0	190
315	729,4	190

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>