



Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 145 PVC-C
Mit elektrischem Antrieb 230V
Mit Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:




- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 16)
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	PTFE Code	PF
63	50	10	740	199 145 162	5,678	199 145 762	3 39 643 133
75	65	10	1500	199 145 163	5,801	199 145 763	3 39 643 133
90	80	10	2400	199 145 164	5,984	199 145 764	3 39 643 133
110	100	10	3800	199 145 165	6,619	199 145 765	3 39 643 133
140	125	10	8600	199 145 166	5,732	199 145 766	3 39 643 133
160	150	10	11400	199 145 167	8,201	199 145 767	3 39 643 133
225	200	10	19900	199 145 168	14,466	199 145 768	3 39 643 133

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	Y (mm)	D2 (mm)	X8 (mm)	Y2 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)
63	50	356,7	78,8	90	133,3	45	189,3	104	297,5	60	107,3	82,7	122,3	23
75	65	363,8	85,1	90	139,9	46	189,3	115	297,5	60	107,3	82,7	122,3	23
90	80	365,9	91,2	90	145,6	49	189,3	131	297,5	60	107,3	82,7	122,3	23
110	100	378,0	105,7	90	166,4	56	189,3	161	297,5	60	107,3	82,7	122,3	23
140	125	391,0	118,8	90	180,0	64	189,3	187	297,5	60	107,3	82,7	122,3	23
160	150	405,0	130,9	90	189,0	72	189,3	215	297,5	60	107,3	82,7	122,3	23
225	200	431,0	158,3	90	210,5	73	189,3	267	297,5	60	107,3	82,7	122,3	23

d (mm)	DN (mm)	Q1 (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	40	461,4		190
75	65	54	474,3	35	190
90	80	67	486,1	50	190
110	100	88	521,4	74	190
140	125	113	548,1	97	190
160	150	139	569,2	123	190
225	200	178	628,1	169	190

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.