



Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 145 PVC-C
Mit elektrischem Antrieb 230V
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:




- Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung Auf/Zu/Mitte
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 16)
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	PTFE Code	PF
63	50	10	740	199 145 202	3,189	199 145 222	199 145 722	3 39 643 133
75	65	10	1500	199 145 203	3,189	199 145 223	199 145 723	3 39 643 133
90	80	10	2400	199 145 204	4,484	199 145 224	199 145 724	3 39 643 133
110	100	10	3800	199 145 205	5,119	199 145 225	199 145 725	3 39 643 133
140	125	10	8600	199 145 206	4,719	199 145 226	199 145 726	3 39 643 133
160	150	10	11400	199 145 207	6,701	199 145 227	199 145 727	3 39 643 133
225	200	10	19900	199 145 208	12,966	199 145 228	199 145 728	3 39 643 133
280	250	6	34000	199 145 209	14,334	199 145 229		
315	300	4	50000	199 145 210	19,546	199 145 230		

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	U (mm)	D1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Y (mm)	Y1 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	E (mm)	Q1 (mm)
63	50	118,4	23	78,8	90	133,3	45	104	166,2	15	107,3	82,7	122,3	40
75	65	132,5	23	85,1	90	139,9	46	115	166,2	15	107,3	82,7	122,3	54
90	80	136,8	23	91,2	90	145,6	49	131	189,3		107,3	82,7	122,3	67
110	100	161,0	23	105,7	90	166,4	56	161	189,3		107,3	82,7	122,3	88
140	125	187,0	23	118,8	90	180,0	64	187	189,3		107,3	82,7	122,3	113
160	150	215,0	23	130,9	90	189,0	72	215	189,3		107,3	82,7	122,3	139
225	200	267,0	23	158,3	90	210,5	73	267	199,3		107,3	82,7	122,3	178
280	250	329,0	23	206,1	125	262,6	113	329	199,3	17	107,3	82,7	122,3	210
315	300	380,4	23	228,8	125	284,3	113	379	199,3	17	107,3	82,7	122,3	256

d (mm)	DN (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	393,3		190
75	65	406,2	35	190
90	80	426,1	50	190
110	100	461,4	74	190
140	125	488,1	97	190
160	150	509,2	123	190
225	200	568,1	169	190
280	250	685,0	207	190
315	300	729,4	253	190

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>