




## COOL-FIT 2.0 T 90° reduziert kurz

### Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweisfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- Platz-optimierter Abgang: Dichtlippe des mit dem Abgang verbundenen Fittings Typ A muss entfernt und ein Klebering verwendet werden



| d    | D    | d1   | SDR | DN   | PN    | Code               | L    | L1   | L2   | z    | z1   |
|------|------|------|-----|------|-------|--------------------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (mm) | (mm) |     | (mm) | (bar) |                    | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 40   | 90   | 32   | 11  | 32   | 16    | <b>738 204 506</b> | 81   | 40   | 36   | 22   | 108  |
| 50   | 90   | 32   | 11  | 40   | 16    | <b>738 204 509</b> | 88   | 44   | 36   | 25   | 117  |
| 63   | 110  | 32   | 11  | 50   | 16    | <b>738 204 512</b> | 97   | 48   | 36   | 30   | 135  |
| 75   | 125  | 32   | 11  | 65   | 16    | <b>738 204 515</b> | 110  | 55   | 36   | 36   | 121  |
| 90   | 140  | 32   | 11  | 80   | 16    | <b>738 204 519</b> | 124  | 62   | 36   | 43   | 135  |
| 110  | 160  | 32   | 11  | 100  | 16    | <b>738 204 524</b> | 148  | 72   | 36   | 57   | 148  |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>