




COOL-FIT 2.0 Reduktion, kurz

Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Platz-optimierter Abgang: Dichtlippe des mit dem Abgang verbundenen Fittings Typ A muss entfernt und ein Klebering verwendet werden



d (mm)	d1 (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40	32	11	32	16	738 900 506	76	40	36
50	32	11	40	16	738 900 509	80	44	36
50	40	11	40	16	738 900 510	84	44	40
63	32	11	50	16	738 900 512	84	48	36
63	40	11	50	16	738 900 513	88	48	40
63	50	11	50	16	738 900 514	92	48	44
75	32	11	65	16	738 900 515	91	55	36
90	32	11	80	16	738 900 519	98	62	36
110	32	11	100	16	738 900 524	108	72	36

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>