



Kugelhahn Typ 546 Pro PVC-C Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Interfacemodul für Stellungsrückmelder mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
16	10	3/8	16	70	163 546 381	1	0,162	163 546 391	1	0,162
20	15	1/2	16	185	163 546 382	1	0,162	163 546 392	1	0,162
25	20	3/4	16	350	163 546 383	1	0,247	163 546 393	1	0,247
32	25	1	16	700	163 546 384	1	0,367	163 546 394	1	0,367
40	32	1 1/4	16	1000	163 546 385	1	0,665	163 546 395	1	0,665
50	40	1 1/2	16	1600	163 546 386	1	0,895	163 546 396	1	0,895
63	50	2	16	3100	163 546 387	1	1,655	163 546 397	1	1,655
75	65	2 1/2	16	5000	163 546 388	1	5,500	163 546 398	1	5,500
90	80	3	16	7000	163 546 389	1	8,200	163 546 399	1	8,200
110	100	4	16	11000	163 546 390	1	12,900	163 546 400	1	12,900

d	G	H	H1	H4	Lz	M	M1	M2	s1	L	z	B3	DE1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	M6	197	27	12	28	82	35	47	3,0	114	88	25	50
20	M6	197	27	12	28	82	35	47	3,0	124	96	25	50
25	M6	201	30	12	33	106	44	62	3,0	143	112	25	58
32	M8	207	36	12	36	106	44	62	4,0	154	118	25	68
40	M8	213	44	15	43	131	57	74	4,5	174	134	45	84
50	M8	219	51	15	45	131	57	74	5,5	194	148	45	97
63	M8	234	64	15	51	152	66	86	7,0	224	170	45	124
75	M8	234	85	15	68	270	64	206	8,5	284	194	70	166
90	M8	234	105	15	71	270	64	206	10,0	300	196	70	200
110	M12	234	123	22	82	320	64	206	12,0	340	212	120	238

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>