





PVC-C Kugelhahn Typ 546 Pro Mit Losflanschen PP-St ISO mit PVC-C

Ausführung:

- Abschliessbarer Hebel als Standard
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Interfacemodul für Stellungsrückmelder mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
75	65	2 1/2	16	5000	163 546 108	1	6,000	163 546 118	1	6,546
90	80	3	16	7000	163 546 109	1	9,501	163 546 119	1	9,320
110	100	4	16	11000	163 546 110	1	14,200	163 546 120	1	14,200

d	D1	DE1	G	H	H4	k1	H1	Lz	M	M1	M2	b1	B3
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
75	166	166	M8	234	15	145	85	68	270	64	206	18	70
90	200	200	M8	234	15	160	105	71	270	64	206	20	70
110	238	238	M12	234	22	180	123	82	320	64	206	20	120

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>