




Linearkugelhahn Typ 546 Pro ABS Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:


- Abschliessbarer Hebel als Standard
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Interfacemodul für Stellungsrückmelder mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
				(l/min)			
16	10	3/8	10	70	169 546 061	1	0,112
20	15	1/2	10	185	169 546 062	1	0,114
25	20	3/4	10	350	169 546 063	1	0,188
32	25	1	10	700	169 546 064	1	0,272
40	32	1 1/4	10	1000	169 546 065	1	0,481
50	40	1 1/2	10	1600	169 546 066	1	0,657
63	50	2	10	3100	169 546 067	1	1,200
75	65	2 1/2	10	5000	169 546 068	1	3,463
90	80	3	10	7000	169 546 069	1	5,700
110	100	4	10	11000	169 546 070	1	6,985



d	G	H	H1	H4	Lz	M	M1	M2	L	z	B3	DE1
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	M6	197	27	12	28	82	35	47	92	64	25	50
20	M6	197	27	12	28	82	35	47	95	64	25	50
25	M6	201	30	12	33	106	44	62	110	72	25	58
32	M8	207	36	12	36	106	44	62	123	79	25	68
40	M8	213	44	15	43	131	57	74	146	94	45	84
50	M8	219	51	15	45	131	57	74	157	95	45	97
63	M8	234	64	15	51	152	66	86	183	107	45	124
75	M8	234	85	15	68	270	64	206	233	144	70	166
90	M8	234	105	15	71	270	64	206	255	151	70	200
110	M12	234	123	22	82	320	64	206	301	174	120	238

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>