




Kugelhahn Typ 546 Pro ABS Mit Gewindemuffen ABS ISO Rp

Ausführung:


- Abschliessbarer Hebel als Standard
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Interfacemodul für Stellungsrückmelder mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	Zoll	DN	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	SP	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	(l/min)			(kg)
16	3/8	10	10	70	169 546 021	1	0,112
20	1/2	15	10	185	169 546 022	1	0,114
25	3/4	20	10	350	169 546 023	1	0,178
32	1	25	10	700	169 546 024	1	0,258
40	1 1/4	32	10	1000	169 546 025	1	0,457
50	1 1/2	40	10	1600	169 546 026	1	0,642
63	2	50	10	3100	169 546 027	1	1,175



H	Lz	M	M1	M2	H1	L	B3	DE1	G	z	H4
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
197	28	82	35	47	27	95	25	50	M6	69	12
197	28	82	35	47	27	100	25	50	M6	67	12
201	33	106	44	62	30	114	25	58	M6	78	12
207	36	106	44	62	36	127	25	68	M8	85	12
213	43	131	57	74	44	146	45	84	M8	100	15
219	45	131	57	74	51	152	45	97	M8	106	15
234	51	152	66	86	64	177	45	124	M8	121	15

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>