




Kugelhahn Typ 542 PVC-C
Mit Klebemuffen metrisch
Mit PTFE Kugeldichtung

Ausführung:

- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE/ roter Hebel

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Befestigung einer Ventilkennzeichnung möglich



d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code		(kg)
			(l/min)				
16	10	16	71	163 542 001	163 542 011	1	0,160
20	15	16	185	163 542 002	163 542 012	1	0,163
25	20	16	350	163 542 003	163 542 013	1	0,252
32	25	16	700	163 542 004	163 542 014	1	0,362
40	32	16	1000	163 542 005	163 542 015	1	0,638
50	40	16	1600	163 542 006	163 542 016	1	0,891
63	50	16	3100	163 542 007	163 542 017	1	1,644

d	DN	D	H	L	L1	L2	L5	L6	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	10	50	54	92	72	56	26	46	64
20	15	50	54	95	72	56	26	46	63
25	20	58	66	110	93	65	34	59	73
32	25	68	71	124	93	71	34	59	79
40	32	84	85	147	110	85	41	69	94
50	40	97	92	157	110	89	41	69	95
63	50	124	108	184	128	101	49	79	108

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>