




Kugelhahn Typ 542 PVC-C
Mit Gewindemuffen (Rp)
Mit PTFE Kugeldichtung

Ausführung:

- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE/ roter Hebel

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Befestigung einer Ventilkennzeichnung möglich



Zoll (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
3/8	16	10	16	71	163 542 021	163 542 031	1	0,160
1/2	20	15	16	185	163 542 022	163 542 032	1	0,160
3/4	25	20	16	350	163 542 023	163 542 033	1	0,245
1	32	25	16	700	163 542 024	163 542 034	1	0,365
1 1/4	40	32	16	1000	163 542 025	163 542 035	1	0,660
1 1/2	50	40	16	1600	163 542 026	163 542 036	1	0,890
2	63	50	16	3100	163 542 027	163 542 037	1	1,650

Zoll (inch)	d (mm)	DN (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	z (mm)
3/8	16	10	50	54	95	72	56	26	46	69
1/2	20	15	50	54	100	72	56	26	46	67
3/4	25	20	58	66	115	93	65	34	59	79
1	32	25	68	71	128	93	71	34	59	86
1 1/4	40	32	84	85	146	110	85	41	69	100
1 1/2	50	40	97	92	152	110	89	41	69	106
2	63	50	124	108	177	128	101	49	79	122

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>