




Kugelhahn Typ 542 PVC-C
Mit Klebestutzen metrisch
Mit PTFE Kugeldichtung

Ausführung:

- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE/ roter Hebel

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Befestigung einer Ventilkennzeichnung möglich



d	DN	PN	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(bar)	(l/min)					
16	10	16	71	163 542 041	0,160	163 542 051	1	0,160
20	15	16	185	163 542 042	0,160	163 542 052	1	0,160
25	20	16	350	163 542 043	0,245	163 542 053	1	0,245
32	25	16	700	163 542 044	0,365	163 542 054	1	0,365
40	32	16	1000	163 542 045	0,660	163 542 055	1	0,660
50	40	16	1600	163 542 046	0,890	163 542 056	1	0,890
63	50	16	3100	163 542 047	1,650	163 542 057	1	1,650

d	DN	D	H	L	L1	L2	L5	L6	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	10	50	54	114	72	56	26	46	3,1
20	15	50	54	124	72	56	26	46	3,1
25	20	58	66	144	93	65	34	59	3,1
32	25	68	71	155	93	71	34	59	4,1
40	32	84	85	175	110	85	41	69	4,6
50	40	97	92	193	110	89	41	69	5,6
63	50	124	108	224	128	101	49	79	7,1

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>